

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН220224034/ от 22.02.24 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «НЕСТ ТЕХНО»

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН220224034

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 50*25 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2618115		50	25	1.5	RZK2679943	200	2.004	
RZN2618115		50	25	1.5	RZK2679944	200	2.004	
Итого:						400	4.008	
Труба проф 100*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68-СТ (РТЗ)								
RZN2619191	Ст3сп	100	40	2	RZK2685405	60	1.519	
RZN2618873	Ст3сп	100	40	2	RZK2685296	60	1.519	
RZN2619191	Ст3сп	100	40	2	RZK2685404	60	1.519	
RZN2618873	Ст3сп	100	40	2	RZK2685297	60	1.519	
Итого:						240	6.076	
Труба проф 30*15 *1,5 (6м) ТШ ГОСТ 8645-68-СТ (РТЗ)								
RZN2608834	Ст2пс	30	15	1.5	RZK2650168	416	2.394	
Итого:						416	2.394	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2619191	0.16	0.19	0.23	0.009	0.002	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2618873	0.16	0.19	0.23	0.009	0.002	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2619191	0.16	0.19	0.23	0.009	0.002	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2618873	0.16	0.19	0.23	0.009	0.002	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2608834	0.06	0.02	0.17	0.018	0.013	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм ² (кг/мм ²)	предел текучести бт, Н/мм ² (кг/мм ²)	относительное удлинение бс, %	Ударная вязкость КCU-20 С Дж/см ²	Ударная вязкость КCU+20 С Дж/см ²	Ударная вязкость после старения КCU+20 С Дж/см ²	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2618115								
RZN2618115								
RZN2619191	410		33					
RZN2618873	410		33					
RZN2619191	410		33					
RZN2618873	410		33					
RZN2608834	385		33					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

