

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН300124045/ от 30.01.24 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "ФУЛ ХАУЗ"

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН300124045

Наименование продукции: Профили стальные гнутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2003

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 120*120 *5,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN2591507	Ст3сп5	120	120	5	RZK2600364	16	3.370	
RZN2591507	Ст3сп5	120	120	5	RZK2600365	16	3.370	
Итого:						32	6.740	
Труба проф 120*120 *4,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN2602345	Ст3сп5	120	120	4	RZK2632674	16	2.736	
RZN2591430	Ст3сп5	120	120	4	RZK2600307	16	2.736	
Итого:						32	5.472	
Труба проф 120*120 *3,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN2601947	Ст3сп	120	120	3	RZK2632603	16	2.081	
RZN2601947	Ст3сп	120	120	3	RZK2632604	16	2.081	
Итого:						32	4.162	
Труба проф 100*100 *4,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN2597796	Ст3сп5	100	100	4	RZK2617957	25	3.519	
Итого:						25	3.519	
Труба проф 120*60 *4,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN2605277	Ст3сп5	120	60	4	RZK2643176	32	4.024	
Итого:						32	4.024	

Номер партии	Химический состав, %										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As	
RZN2591507	0.17	0.2	0.33	0.016	0.007	0.04	0.01	0.02	0.006		
RZN2591507	0.17	0.2	0.33	0.016	0.007	0.04	0.01	0.02	0.006		
RZN2602345	0.16	0.21	0.32	0.016	0.014	0.02	0.01	0.01	0.004		
RZN2591430	0.15	0.18	0.2	0.017	0.008	0.02	0.01	0.01	0.003		
RZN2601947	0.16	0.16	0.19	0.015	0.009	0.04	0.01	0.01	0.004		
RZN2601947	0.16	0.16	0.19	0.015	0.009	0.04	0.01	0.01	0.004		
RZN2597796	0.16	0.21	0.19	0.012	0.007	0.02	0.01	0.01	0.005		
RZN2605277	0.17	0.15	0.18	0.01	0.01	0.03	0.01	0.004	0.005		

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кг/мм2)	относительное удлинение бв %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2591507	485	315	30	117,3	159,7	146		
RZN2591507	485	315	30	117,3	159,7	146		
RZN2602345	454	355	31					
RZN2591430	435	375	29					
RZN2601947	450		33					
RZN2601947	450		33					
RZN2597796	465	355	34					
RZN2605277	445	190	29					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 30245-2003, 8645-68) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

