


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН170225005/ от 17.02.25 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-КЗН

Отгружено в:

Накладная № ПРМ06/РЗН170225005

Наименование продукции:

Профили стальные гнутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2003

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 140*100 *5,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (PT3)								
RZN2743556	Ст3сп5	140	100	5	RZK3073460	7	1.475	
						Итого:	7	1.475
Труба проф 120*120 *5,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (PT3)								
RZN2743560	Ст3сп5	120	120	5	RZK3073464	15	3.165	
						Итого:	15	3.165
Труба проф 100*100 *5,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (PT3)								
RZN2743561	Ст3сп5	100	100	5	RZK3073466	24	4.149	
						Итого:	24	4.149
Труба проф 140*140 *5,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (PT3)								
RZN2743554	Ст3сп5	140	140	5	RZK3073458	12	2.978	
						Итого:	12	2.978
Труба проф 150*150 *5,0 (12м) Т Ст3сп5 ГОСТ 30245-03 (PT3)								
RZN2743558	Ст3сп5	150	150	5	RZK3073463	3	0.801	
						Итого:	3	0.801

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2743556	0.17	0.2	0.33	0.006	0.009	0.03	0.04	0.05	0.008	0.002
RZN2743560	0.18	0.2	0.34	0.014	0.008	0.02	0.01	0.01	0.004	0.002
RZN2743561	0.16	0.2	0.32	0.015	0.005	0.04	0.02	0.02	0.004	0.001
RZN2743554	0.16	0.19	0.33	0.015	0.006	0.05	0.02	0.02	0.006	0.002
RZN2743558	0.17	0.17	0.31	0.008	0.01	0.03	0.03	0.04	0.007	0.002

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кг/мм2)	относительное удлинение бs, %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2743556	465	345	35	114.3	150	194		
RZN2743560	472	358	33					
RZN2743561	466	361	34	140	172	170		
RZN2743554	510	390	27	138	151	175		
RZN2743558	465	340	38	112	179.3	175		

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 30245-2003, 8645-68) и техническим условиям.  
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
 4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский  
трубный завод"  
ОТК №2

ОТК \_\_\_\_\_